


ネクサスドリル レギュラ形
NEXUS DRILL REGULAR

NEXUS-GDR

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。

The WDI Coating inhibits wear on the margin to achieve long tool life in high-speed machining. Providing outstanding performance in stainless steels, aluminum alloys and copper alloys.



●マークの説明はP.2をご覧ください。
See page 2 for explanation of icons.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	先端角 α°	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 標準価格 (Yen)
8655200	2	24	56	3	130	A	4	984
8655230	2.3	27	59				5	1,150
8655250	2.5	30	62				5	984
8655260	2.6	30	62				5	1,110
8655280	2.8	33	65				5	1,110
8655300	3	33	65				6	914
8655330	3.3	36	68				7	1,150
8655340	3.4	39	71				7	1,150
8655350	3.5	39	71				7	1,150
8655400	4	43	75				8	1,250
8655420	4.2	43	87	8	1,490			
8655430	4.3	47	91	15	1,640			
8655450	4.5	47	91	20	1,490			
8655500	5	52	96	20	1,740			
8655510	5.1	52	96	17	1,740			
8655520	5.2	52	96	17	2,010			

ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	先端角 α°	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 標準価格 (Yen)
8655550	5.5	57	101	6	120	A	17	2,010
8655600	6	57	101	6			17	2,310
8655680	6.8	69	113	8			31	2,940
8655690	6.9						31	2,940
8655700	7	75	119	10			31	2,750
8655800	8						31	3,180
8655850	8.5	75	125	54			3,380	
8655860	8.6	81	131	12			56	3,380
8655880	8.8						56	4,180
8655900	9	81	137	58			3,480	
8656000	10	87	144	12	66	4,430		
8656030	10.3				82	5,840		
8656040	10.4	87	144	84	5,840			
8656050	10.5	94	151	12	84	5,380		
8656100	11				89	5,570		
8656200	12	101	158	97	6,690			

1. 切削油剤はP.870をご参照下さい。

1. Cutting fluid : Please refer to P.870.



商品シリーズ Parts & Supply series

標準サイズ在庫完備!
JIS1級めねじ・MS規格品(NASA・米軍規格品)にも対応可能

※詳細は▶P.856を参照ください。
Please refer P.856 for the details



低炭素鋼 Low Carbon Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ展伸材 Aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン合金 Titanium Alloy	インコネル® Inconel®	マグネシウム合金 Magnesium Alloy	金属基複合材料(MMMC) Metal Matrix Composites
C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC	AZ91D
○	○								○							○
NEXUS-GDR																
○	○															
NEXUS-GDR																
○	○															

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.
□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

形状寸法表

DRILLS

NEXUS DRILLS

ネクサスドリル