

G-LIST No **EW1028****FXコート2刃**

FX Coated・2 Flutes

FX-MG-EBD

一般材から焼き入れ鋼までの幅広い加工が可能です。高速型マシンングセンタへの対応も可能です。

Applicable for both general and quenched steels. Can be used with high speed machining centers.

●マークの説明はP1をご覧ください。

See page 1 for explanation of icons.



P.499~500

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 R × Dc	全長 L	刃長 ℓ	シャンク径 Ds	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
	R0.2 × 0.4	50	0.8	4		—	—
	R0.25 × 0.5		1.1				
	R0.3 × 0.6		1.5				
	R0.35 × 0.7		2				
	R0.4 × 0.8		2.2				
	R0.45 × 0.9		2.5				
8521010	R0.5 × 1		3				
	R0.55 × 1.1		3.5				
8521012	R0.6 × 1.2		4				
	R0.65 × 1.3		4.5				
8521014	R0.7 × 1.4	60	5	6		—	—
8521015	R0.75 × 1.5		6				
8521016	R0.8 × 1.6		6				
	R0.85 × 1.7		6				
8521018	R0.9 × 1.8		6				
	R0.95 × 1.9		6				
8521020	R1 × 2		6				
	R1.05 × 2.1		6				
	R1.1 × 2.2		6				
	R1.15 × 2.3		6				
	R1.2 × 2.4	70	6	8		—	—
8521025	R1.25 × 2.5		6				
	R1.3 × 2.6		6				
	R1.35 × 2.7		6				
	R1.4 × 2.8		6				
	R1.45 × 2.9		6				
8521030	R1.5 × 3		6				
	R1.55 × 3.1		6				
	R1.6 × 3.2		6				
	R1.65 × 3.3		6				
	R1.7 × 3.4	70	6	8		—	—
8521035	R1.75 × 3.5		6				
	R1.8 × 3.6		6				
	R1.85 × 3.7		6				
	R1.9 × 3.8		6				
	R1.95 × 3.9	70	6	8		—	—
8521040	R2 × 4		6				

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 R × Dc	全長 L	刃長 ℓ	シャンク径 Ds	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
8521041	R2 × 4-4	60	8	4		—	—
	R2.05 × 4.1		8				
	R2.1 × 4.2		8				
	R2.15 × 4.3		8				
	R2.2 × 4.4		8				
8521045	R2.25 × 4.5		8				
	R2.3 × 4.6		8				
	R2.35 × 4.7		8				
	R2.4 × 4.8		8				
	R2.45 × 4.9		8				
8521050	R2.5 × 5	80	10	6		—	—
	R2.55 × 5.1		10				
	R2.6 × 5.2		10				
	R2.65 × 5.3		10				
	R2.7 × 5.4		10				
8521055	R2.75 × 5.5		10				
	R2.8 × 5.6		10				
	R2.85 × 5.7		10				
	R2.9 × 5.8		10				
	R2.95 × 5.9		10				
8521060	R3 × 6	90	12	8		—	—
	R3.05 × 6.1		12				
	R3.1 × 6.2		12				
	R3.15 × 6.3		12				
	R3.2 × 6.4		12				
8521065	R3.25 × 6.5		12				
	R3.3 × 6.6		12				
	R3.35 × 6.7		12				
	R3.4 × 6.8		12				
	R3.45 × 6.9		12				
8521070	R3.5 × 7	100	14	10		—	—
	R3.55 × 7.1		14				
	R3.6 × 7.2		14				
	R3.65 × 7.3		14				
	R3.7 × 7.4		14				
8521075	R3.75 × 7.5		14				
	R3.8 × 7.6		14				
	R3.85 × 7.7		14				
	R3.9 × 7.8		14				
	R3.95 × 7.9		14				

※R2×4—4の—4はシャンク径4mmを表します。

※R2×4—4 —4 means φ4 shank

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.



次ページへ

炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
~40HRC		~45HRC~55HRC	~60HRC~65HRC	~35HRC	~35HRC					
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

A、B、C、D=標準在庫品 A,B,C,D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.