

G-LIST No. CW1007

FXコート座ぐり加工用 2刃ショート

FX Coated\*2 Flutes\*Short\*for Counterboring

FX-ZDS NEW SIZES



座繰り加工専用のエンドミルです。六角ボルトの沈め穴加工はもちろん、斜面へのドリリング前加工用工具としてもご使用いただけます。

End mill for countersink. For countersink hole for bolts as well as pre-drill hole on angled surface.

●マークの説明はP1をご覧ください。  
See page 1 for explanation of icons.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 Dc	全長 L	有効溝長 Lc	シャン径 Ds	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)									
	0.5	40	1	4												
	0.6		1.2													
	0.7		1.4													
	0.8		1.6													
	0.9		2													
	1		2.5													
	1.1															
	1.2															
	1.3															
	1.4															
	1.5	45	4													
	1.6															
	1.7															
	1.8															
	1.9															
	2															
	2.1						5									
	2.2															
	2.3															
	2.4															
	2.5															
	2.6	6	5													
	2.7															
	2.8															
	2.9															
8530630	3						8	6	□	18	7,640					
	3.1															
	3.2															
8530633	3.3											10	6	□	18	7,970
	3.4															
8530635	3.5															
	3.6															
	3.7															
	3.8															
	3.9															
8530640	4	60	13	□	18	7,970										
	4.1															
8530642	4.2						6		□	18	7,970					
	4.3															
	4.4															
8530645	4.5											8		□	19	7,970
	4.6															
	4.7															
	4.8															
	4.9															
8530650	5	60	13	□	23	8,610										
	5.1															
	5.2															
	5.3															

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 Dc	全長 L	有効溝長 Lc	シャン径 Ds	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)									
	5.4	60	13	6	□	23	8,930									
8530655	5.5															
	5.6															
	5.7															
	5.8															
	5.9															
8530660	6							70	16	□	29	11,700				
	6.1															
	6.2															
	6.3															
	6.4															
8530665	6.5	80	19	□	30	11,700										
	6.6															
	6.7															
8530668	6.8						8							□	45	13,300
	6.9															
	7															
	7.1															
	7.2															
	7.3															
	7.4															
8530675	7.5	90	22	□	55	15,500										
	7.6															
	7.7															
	7.8															
	7.9															
8530680	8						10		□	77	15,500					
	8.1															
	8.2															
	8.3															
	8.4															
8530685	8.5	6		□	55	16,000										
	8.6															
	8.7															
	8.8															
	8.9															
8530690	9						8		□	55	15,500					
	9.1															
	9.2															
	9.3															
	9.4															
8530695	9.5	8		□	55	16,000										
	9.6															
	9.7															
	9.8															
	9.9															
8530700	10						90		□	77	15,500					
	10.1															
	10.2															
	10.2															

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.

形状寸法表 超硬エンドミル

超硬座ぐりシリーズ



次ページへ

炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
~40HRC		~45HRC~55HRC	~60HRC~65HRC	~35HRC	~350HB					
○		○		○	○	○				