

G-LIST No **EW1247**

DGコーティング グラファイト用2刃・4刃 ロングネック
 DG Coated*2 Flutes/4 Flutes*Long Neck*for Graphite

DG-CPR



●マークの説明はP1をご覧ください。
 See page 1 for explanation of icons.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×コーナ半径×首部テーパ半角×首下長 Dc × r × θn × ℓ2	外径 Dc	コーナ半径 r	首下長 ℓ2	刃長 ℓ	首元径 D1	刃先からシャンクまでの有効長(参考値) ℓ2	刃数 Z	シャンク径 Ds	全長 L	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)																																
8554511	0.5 × R0.1 × 0° × 4	0.5	0.1	4	0.9	0.44	10.98	2	4	50	B	14	16,600																																
8554512	0.5 × R0.1 × 0° × 6			6			12.98					14	16,600																																
8554513	0.5 × R0.1 × 0° × 8			8			14.98					14	16,600																																
8554514	0.5 × R0.1 × 0° × 10			10			16.98					14	16,600																																
8554515	0.5 × R0.1 × 0° × 15			15			21.98					14	16,800																																
8554516	0.5 × R0.1 × 0° × 20			20			26.98					14	16,800																																
8554521	1 × R0.2 × 0° × 6			1			0.2					6	1.5	0.93	12.05	2	4	50	B	14	16,600																								
8554522	1 × R0.2 × 0° × 10											10			16.05					14	16,600																								
8554523	1 × R0.2 × 0° × 16											16			22.05					14	16,800																								
8554524	1 × R0.2 × 0° × 20											20			26.05					14	16,800																								
8554525	1 × R0.2 × 0° × 30	30	36.05		16	17,100																																							
8554526	1 × R0.2 × 0° × 40	40	46.05		14	17,100																																							
8554531	1.5 × R0.2 × 0° × 6	1.5	0.2		6	2.3		1.41	11.07	2	4	50			B					14	16,600																								
8554532	1.5 × R0.2 × 0° × 10				10				15.07											14	16,600																								
8554533	1.5 × R0.2 × 0° × 20				20				25.07											14	16,800																								
8554534	1.5 × R0.2 × 0° × 30				30				35.07											17	17,100																								
8554535	1.5 × R0.2 × 0° × 40			40	45.07		17		17,100																																				
8554541	2 × R0.2 × 0° × 6			2	0.2		6		3				1.87	10.35		4	60	B	B	18	16,800																								
8554542	2 × R0.2 × 0° × 10						10							14.35						18	16,800																								
8554543	2 × R0.2 × 0° × 16						16							20.35						18	16,800																								
8554544	2 × R0.2 × 0° × 20						20							24.35						18	16,800																								
8554545	2 × R0.2 × 0° × 40						40							44.35						19	17,400																								
8554546	2 × R0.2 × 0° × 60	60	64.35			16	17,400																																						
8554561	3 × R0.2 × 0° × 10	3	0.2			10	4.5	2.87		12.48	4	60		B	B					12	21,900																								
8554562	3 × R0.2 × 0° × 16					16				18.48										12	21,900																								
8554563	3 × R0.2 × 0° × 20					20				22.48										12	21,900																								
8554564	3 × R0.2 × 0° × 40					40				42.48										14	22,000																								
8554581	4 × R0.2 × 0° × 40			4	0.2	40			6	3.87			—			4	8	100	B	17	22,400																								
8554582	4 × R0.2 × 0° × 60					60							—							27	22,900																								
8554621	6 × R0.5 × 0° × 30					6							0.5							30	8	5.67	—	4	6	120	B	45	30,400																
8554622	6 × R1 × 0° × 30																			1			—					45	30,400																
8554661	8 × R0.5 × 0° × 32																			8			0.5					32	10	7.57	—	4	8	125	B	76	37,700								
8554662	8 × R1 × 0° × 32																											1			—					76	37,700								
8554701	10 × R0.5 × 0° × 40	10	0.5				40	12			9.47	—		4	10													150			B					145	44,700								
8554702	10 × R1 × 0° × 40						1					—																								145	44,700								
8554721	12 × R0.5 × 0° × 48						12					0.5																								48	1	11.37	—	4	12	150	B	248	60,400
8554722	12 × R1 × 0° × 48																																			1			—					249	60,400

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.

形状寸法表 超硬エンドミル

超硬コーナRシリーズ

炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
~40HRC		~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC	~35HRC	~350HB						
○		○	○	○				○	○	