


WX-RESF

波状の刃形状が切削動力を低減するため、大きな切込みが可能で
す。びびり振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。

Large depths of cut are possible thanks to the reduction in cutting force
provided by the wavelike flute form. Even during heavy chatter rough
milling, high efficiency can be achieved.

●マークの説明はP1をご覧ください。

See page 1 for explanation of icons.



P.458

標準タイプ

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 Dc	全長 L	刃長 ℓ	シャン径 Ds	刃数 Z	コーナ半径 C*	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
3016906	6	50	13	6	4	0.5	B	20	11,600
	7	60	16		8		□	—	—
3016908	8		19		4	0.5	B	42	13,500
	9	70					□	—	—
3016910	10		22		4	0.5	B	73	15,400
	11	75					□	—	—
3016912	12				4	0.5	B	112	17,700
	13	90	26				□	—	—
3016914	14	85			4	0.5	B	147	23,300
	15						□	—	—
3016916	16	100	32					265	28,800
3016918	18							283	35,900
3016920	20				4	0.6	B	423	42,800
3016922	22	105	38	20				450	47,700
3016925	25	120	45	25				739	52,900

※C=Chamfer Width

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.

強ねじれタイプのラフィングエンドミルです。軟質材、ステンレス
鋼、Ti合金などで大きな効果を発揮します。

High spiral roughing end mill. Works on soft steel, Stainless steel,
Titanium alloys.

●マークの説明はP1をご覧ください。

See page 1 for explanation of icons.



P.458

強ねじれタイプ

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃数 Dc × Z	全長 L	刃長 ℓ	シャン径 Ds	刃数 Z	コーナ半径 C*	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
3016806	6H	50	13	6	4	0.5	D	20	11,600
	7H	60	16		8		□	—	—
3016808	8H		19		4	0.5	D	42	13,500
	9H	70					□	—	—
3016810	10H		22		4	0.5	D	73	15,400
	11H	75					□	—	—
3016812	12H				4	0.5	D	109	17,700
	13H	90	26				□	—	—
	15H						□	—	—
3016816	16H × 4F				4		D	261	28,800
3016866	16H × 6F	100	32	16	6	0.6		270	30,000
	18H × 4F						□	—	—
	18H × 6F						□	—	—
3016820	20H × 4F	105	38	20	4	0.6	D	418	42,800
3016870	20H × 6F				6		D	435	44,700

※C=Chamfer Width

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.

WX-RESF

被削材質 Work Material	一般構造用鋼・炭素鋼 Mild Steel Carbon Steel (~750N/mm ²)	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation		プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
標準タイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
強ねじれタイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

A、B、C、D= 標準在庫品 A,B,C,D=Standard stock item. □ = 特定代理店在庫品 □ = Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.